



Divers



Branche:	Divers
Appareil:	Multilift XR26Z.65
Mise en service:	Juillet 2017
Camion:	MAN TGS

Solution Notterkran

Concept de construction

- Multilift installé sur camion 5 essieux
- Chargement et utilisation de bennes aux dimensions variables
- Entraînement de pompe sur sortie de moteur, pour permettre les mouvements du véhicule aussi pendant le fonctionnement du crochet
- Le porte à faux du châssis du camion est adapté à la longueur du crochet
- Exécution de montage selon la qualité Notterkran
- Longueur utile 6500 mm (G-Mass)
- Hauteur de crochet 1570 mm avec verrouillage pneumatique
- Poids de l'appareil 2950 kg
- Levier Notterkran pour actionner les commandes d'urgence directement sur le distributeur (commande de secours).
- Paquet Fast Lowering pour marche rapide pour la dépose du conteneur vide et pour la descente rapide
- Commande Joy-stick brevetée ! Nouvelle exécution 2013 forme ergonomique optimale avec interrupteurs double fonction intégrés.
- Système de commande CAN-Bus de haute qualité
- Radiocommande pour le crochet
- Signal acoustique externe
- Apprêt à la poudre de zinc
- Contrôle automatique des séquences pour le chargement et le déchargement du conteneur

Équipement de l'appareil Multilift XR26Z.65

- Articulé - coulissant
- Capacité de levage / basculement 26 000 kg
- Vérin hydraulique d'aide au basculement
- Hauteur de construction 250 mm
- Verrouillage hydraulique intérieur
- Cadre de dépose et de basculement



Notterkran ServiceCheck – est inclus dans le prix des tous les appareils neufs. Ce pack de service comprend les prestations du contrat de service et d'entretien du niveau 1, ainsi qu'un service à titre unique de l'appareil y compris le remplacement du filtre, nécessaire après 50 heures environ ou trois mois après la mise en service de l'appareil.